

J-S.208A - KLUCZE Z WYZWALANIEM I Z GRZECHOTKĄ WYMIENNĄ




Norme :

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Opis :

- Dokładność: $\pm 4\%$.
- Wytrzymałość mechanizmu 25 000 cykli.
- Złącze: 9 x 12 lub 14 x 18 mm do akcesoriów (grzechotki, końcówki wieloboczne i widełkowe).
- Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek.
- Wyzwalanie wyczuwalne i słyszalne po uzyskaniu momentu.
- Automatyczne naciąganie.
- Dostarczany z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
- Dostarczany w ochronnej tubie plastikowej z grzechotką.

Referencje :

	L [mm]	Zaczep	Nośność [Nm]	Kwadrat ["]	Klucz	Grzechotki	Podziałka [Nm]	[kg]
J.208A50	337	9 x 12	10 - 50	3/8	J.208-50D	J.372V	0,5	0,780
S.208A100	396	9 x 12	20 - 100	1/2	S.208-100D	S.372V	1,0	0,920
S.208A200	466	14 x 18	40 - 200	1/2	S.208-200D	S.382V	2,0	1,110
S.208A340	618	14 x 18	60 - 340	1/2	S.208-340D	S.382V	2,0	1,430