

Wiha TorqueVario®-S TR VDE.



TorqueVario®-S TR VDE.



Ze skalą

Dostępny od czerwca.

NOWOŚĆ

28372



Narzędzie dynamometryczne TorqueVario®-S TR VDE.

Do pojedynczo, zgodnie z VDE pojedynczo sprawdzanych trzonków dynamometrycznych serii 28379.

Wartość momentu dokręcającego ustawiana na skali numerycznej. Automatyczne wyzwalanie grzechotką.

- Rękojeść:** Ergonomiczna rękojeść pistoletowa do wysokich momentów dokręcających. Osiowe przenoszenie siły bez momentu pochylającego. Maks. przenoszenie siły dzięki twardym i miękkim strefom dopasowanym do dłoni. Precyzyjnie ząbiona grzechotka z 72 zębami umożliwia kąty przełączenia 5°: pracuje precyzyjnie również w ciasnych miejscach. Nieznaczny bieg jałowy zapewnia szybką pracę, np. w chwytaniu dwoma palcami. Moment dokręcający wygodnie ustawiany przez narzędzie nastawcze zintegrowane z rękojeścią. Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego. Niemagnetyczna blokada trzonka. Kompatybilne z wszystkimi trzonkami dynamometrycznymi VDE serii 28379.
- Normy:** EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
- Dokładność:** ±6%, w odniesieniu do standardów krajowych.
- Zastosowanie:** Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego. Moment odkręcania wyższy o ok. 30% od momentu dokręcania.
- Dodatkowo:** Dostawa w praktycznym, plastikowym pudełku. Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Nr zam.	Nm	±%	Ø	↔	↔	↔
39370	3-12	6%	6	110	125	1

Trzony wymienne Torque-TR VDE.



NOWOŚĆ

28379



Trzonek wymienny Torque TR electric, klucz nasadowy sześciokątny.

Indywidualnie kontrolowana izolacja ochronna 1000 V AC, znak kontroli VDE i GS.

- Trzon:** Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, oksydowana. Izolacja natryskiwana bezpośrednio na trzon.
- Normy:** Wyprodukowano według IEC 60900:2012.
- Zastosowanie:** Do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.

Best.-Nr.	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
38925	7.0	132	5	14,5	10
38926	8.0	132	10	15,2	10
38927	9.0	132	14	16,0	10
38928	10.0	132	17	17,2	10
38929	13.0	132	20	22,2	10
38930	17.0	132	20	27,2	10



NOWOŚĆ

28379



Trzonek wymienny Torque TR electric, sześciokąt.

Indywidualnie kontrolowana izolacja ochronna 1000 V AC, znak kontroli VDE i GS.

- Trzon:** Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, oksydowana. Izolacja natryskiwana bezpośrednio na trzon.
- Normy:** Wyprodukowano według IEC 60900:2012.
- Zastosowanie:** Do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.

Nr zam.	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
38918	3,0	132	35	5,5	10
38919	4,0	132	35	15	10
38920	5,0	132	35	20	10
38921	6,0	132	35	20	10



NOWOŚĆ

28379



Trzonek wymienny Torque TR electric, TORX®.

Indywidualnie kontrolowana izolacja ochronna 1000 V AC, znak kontroli VDE i GS.

- Trzon:** Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, oksydowana. Izolacja natryskiwana bezpośrednio na trzon.
- Normy:** Wyprodukowano według IEC 60900:2012.
- Zastosowanie:** Do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.

Nr zam.	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
38931	T15	132	35	5,5	10
38932	T20	132	35	10	10
38933	T25	132	35	15	10
38934	T27	132	35	15	10
38935	T30	132	35	20	10
38936	T40	132	35	20	10