



▣ D.B - Nasadki trzpieniowe z 6-rowkami



- Specjalne do odkręcania śrub głowic.
- Seria o długości standardowej.
- Do wkrętów z gniazdem rowkowanym.
- Uchwyt zamocowany na stałe.
- Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforanową.

➤	A [mm]	d [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
D.34B7	7	7	15	60
D.34B7L	7	7	63	100
D.34B9L	9	9	63	100
D.34B10	10	10	15	60
D.34B12L	12	12	63	100
D.34B14L	14	14	63	100
D.34B16L	16	16	63	100


▣ SV.B - Nakrętki trzpieniowe 1/2" o wielu zębach XZN®



- Seria o długości standardowej.
- Do wkrętów z gniazdem XZN®.
- Uchwyt zamocowany na stałe.
- Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforanową.

➤	A [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
SV.6B	M6	22,8	60	24	60
SV.8B	M8	22,8	60	24	60
SV.10B	M10	22,8	60	24	70
SV.12B	M12	22,8	60	24	80
SV.14B	M14	22,8	60	24	100
SV.16B	M16	23,1	60	24	110

▣ SV.LB - Nakrętki trzpieniowe 1/2" z końcówką długą i ekstra-długą o wielu zębach XZN®



- Seria długa i ekstra-długa
- Do wkrętów z gniazdem XZN®.
- Uchwyt zamocowany na stałe.
- Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforanową.

➤	A [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
SV.6LB	M6	22,8	100	64	80
SV.8LB	M8	22,8	100	64	80
SV.10LB	M10	22,8	100	64	90
SV.10ELB	M10	22,8	120	120	110
SV.12LB	M12	22,8	100	64	120
SV.12ELB	M12	22,8	140	104	150
SV.14LB	M14	22,8	100	64	150

PRZYGOTUJ WŁASNY ZESTAW NASADEK - KOŃCÓWEK

Końcówki do przykręcania



- Seria 2 \square 5/16"
- Seria 3 \square 1/2"

➤ Patrz rozdział 7

Nasadka \square 1/2" z uchwytem do końcówek 5/16"



▣ **S.236**
 \square 5/16"
7,94 mm



▣ **S.237**
 \square 1/2"
12,70 mm

➤ Patrz str. 296