

## NARZĘDZIA NASADZANE 22 Z

**8795**

### NASADZANE KLUCZE PŁASKIE 22 Z

- Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
- Kute
- Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
- Z bolcami zabezpieczającymi



Kod	Nr	Ø	Ø <sup>AF</sup> mm	mm <sup>1/2</sup>	Ø <sup>mm</sup>	Przesunięcie	↕
7707010	<b>8795-22</b>	22	22	11	52,0	56	330
7707280	<b>8795-24</b>	22	24	11	52,0	56	320
7707360	<b>8795-27</b>	22	27	12	64,0	56	380
7707440	<b>8795-30</b>	22	30	12	64,0	56	370
7707520	<b>8795-32</b>	22	32	12	75,5	56	450
7677430	<b>8795-34</b>	22	34	12	75,5	56	430
7707600	<b>8795-36</b>	22	36	12	75,5	56	430
7707790	<b>8795-41</b>	22	41	12	94,0	56	580
7707870	<b>8795-46</b>	22	46	12	94,0	56	530

Kod	Nr	Ø	Ø <sup>AF</sup> mm	mm <sup>1/2</sup>	Ø <sup>mm</sup>	Przesunięcie	↕
1532650	<b>8795-1.7/16AF</b>	22	1.7/16	12,0	75,5	56	425
1532669	<b>8795-1.1/2AF</b>	22	1.1/2	12,0	75,5	56	429

**8796**

### NASADZANE KLUCZE OCZKOWE 22 Z

- Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
- Kute
- Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
- Z bolcami zabezpieczającymi



Kod	Nr	Ø	Ø <sup>mm</sup>	mm <sup>1/2</sup>	Ø <sup>mm</sup>	Przesunięcie	↕
7707950	<b>8796-22</b>	22	22	15	38,0	56	350
7708090	<b>8796-24</b>	22	24	15	38,0	56	330
7708170	<b>8796-27</b>	22	27	17	46,5	56	370
7708250	<b>8796-30</b>	22	30	17	46,5	56	350
7708330	<b>8796-32</b>	22	32	20	55,0	56	420
7677510	<b>8796-34</b>	22	34	20	55,0	56	420
7708410	<b>8796-36</b>	22	36	20	55,0	56	390
7708680	<b>8796-41</b>	22	41	22	72,0	56	560
7708760	<b>8796-46</b>	22	46	22	72,0	56	520

Kod	Nr	Ø	Ø <sup>AF</sup> mm	mm <sup>1/2</sup>	Ø <sup>mm</sup>	Przesunięcie	↕
1242962	<b>8796-1AF</b>	22	1	17	46,5	56	400
1532677	<b>8796-1.1/8AF</b>	22	1.1/8	17	46,5	56	400
1532685	<b>8796-1.3/16AF</b>	22	1.3/16	17	46,5	56	470
1532693	<b>8796-1.1/4AF</b>	22	1.1/4	20	55,0	56	550
1532707	<b>8796-1.5/16AF</b>	22	1.5/16	20	55,0	56	460
1532715	<b>8796-1.7/16AF</b>	22	1.7/16	20	55,0	56	430



**8797**

### NASADZANE KLUCZE OCZKOWE OTWARTE 22 Z

- Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
- Kute
- Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
- Z bolcami zabezpieczającymi



Kod	Nr	Ø	Ø <sup>AF</sup> mm	mm <sup>1/2</sup>	Ø <sup>mm</sup>	maks. N-m	Przesunięcie	Rozwartość	↕
1532723	<b>8797-1.1/8AF</b>	22	1.1/8	17	46,5	166	56	22	370
1532731	<b>8797-1.3/16AF</b>	22	1.3/16	17	46,5	145	56	22	360
1532758	<b>8797-1.1/4AF</b>	22	1.1/4	20	55,0	396	56	22	440
1532766	<b>8797-1.5/16AF</b>	22	1.5/16	20	55,0	367	56	25	430
1532774	<b>8797-1.7/16AF</b>	22	1.7/16	20	55,0	271	56	26	390

**8794**

### NASADZANY CZOP CZWOROKĄTNY I GRZECHOTKA 22 Z

- Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
- Kute
- Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
- Z bolcami zabezpieczającymi
- Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 lub maksymalne obciążenie chwytu
- 8794-00 3/4" = 850 N-m
- 8794-03 3/4" = 850 N-m



Kod	Nr	Ø	Typ	■"	■	Przesunięcie	↕
7708840	<b>8794-00</b>	22	□	3/4	20	56	610
1427318	<b>8794-03</b>	22	●	3/4	20	56	950

