



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
DLA DOKRĘCANIA I PRECYZYJNEGO MONTAŻU

Home > Pneumatyka > Wkrętarki pneumatyczne

SYMBOL: **QS1L02S1D** PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



QS1L02S1D Prosta wkrętarka pneumatyczna 0,3-5,4 Nm

Uruchamiana dźwignią
Zakres: 0,3 - 5,4 Nm.
Prędkość: 250 obr/min.
Waga: 0,7 kg.
Długość: 241 mm.
Wyjście: 1/4" QC.
Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



8 994,56 zł (netto)
(11 063,31 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu
> <https://dokrecanie-kontrolowane.pl/pl/15419-qs1l02s1d-prosta-wkretarka-pneumatyczna-03-54-nm.html>



OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	QS1L02S1D
Wyjście	1/4" QC
L [mm]	241.00
Waga [kg]	0.70
Typ	prosty



Nm min	0.30
Nm max	5.40
Obroty [obr/min]	250
l/min	450.00
Sprzęgło	A

